

Pourquoi Nettoie le bac des miettes et filtre l'huile en profondeur afin de prolonger la durée de vie de l'huile

Temps requis 5 minutes pour préparer 10 minutes par bac pour terminer

Heure du jour Durant les heures creuses

Symboles de risque

Outils et fournitures



Gants, filtrage




Protection faciale



Tablier, résistant à la chaleur



Outil à récurer



Kit McFiltering pour système de filtrage intégré, échantillon

Procédure

1 Portez l'équipement de protection
Utilisez tout l'équipement de sécurité approuvé par McDonald's, y compris le tablier, la protection faciale et les gants.

Huile chaude


L'huile chaude peut causer de graves brûlures.



2 Contrôlez du bac de filtrage
Assurez-vous que le bassin de vidange filtré et le couvercle du bassin sont correctement en place avec le verrouillage du filtre (droit) engagé et que le tuyau de filtrage est étroitement serré (gauche).

Conseil

Si le bassin de vidange filtrée ou le couvercle ne sont pas en place, l'afficheur indique FILTER PAN MISSING (bassin de filtrage absent).



3 Appuyez et maintenez enfoncé le bouton FILTER (filtrage)
Assurez-vous que l'huile est chaude afin d'obtenir un meilleur résultat de filtrage puis appuyez et maintenez enfoncé sur le bouton FILTER (filtrage) jusqu'à ce que 1.AUTO FILTER (filtrage automatique) apparaisse dans l'afficheur.



4 Appuyez sur le bouton DOWN (bas)
Appuyez sur le bouton DOWN (bas) et l'afficheur indique 2.MAINT FILTER? (entretien du filtre ?)



5 Appuyez sur le bouton ✓
Appuyez sur le bouton ✓ et l'afficheur indique MAN FILTER (filtrage manuel) ainsi que YES NO (oui non). Appuyez sur le bouton ✓ pour YES (oui) pour vider l'huile et l'afficheur indique DRAINING (vidange). Appuyez sur le bouton X pour NO (non) et le contrôleur revient au fonctionnement normal



suite ►

Entretien du filtre (suite)

- 6 Récurer l'intérieur du bac.**
Utiliser l'outil à récurer, un tampon à récurage en nylon, et une petite quantité de nettoyant pour friteuse McD pour récurer l'intérieur du bac.
- Alerte équipement**
Veillez à ne pas endommager les sondes de détection ou la limite haute.
- 7 Récurage terminé**
Une fois que le bac est propre et que l'afficheur indique SCRUB COMPLETE? (récurage terminé ?) Appuyez sur le bouton ✓ pour YES (oui) L'afficheur indique WASH VAT ? (nettoyer le bac ?), ainsi que YES NO (oui non).
- 8 Nettoyage**
Appuyez sur le bouton ✓ pour YES (oui) et l'afficheur indique WASHING (nettoyage). L'huile circule dans le bac.
- 9 Lavez à nouveau**
Une fois que le cycle de lavage est terminé, l'afficheur indique WASH AGAIN? (laver à nouveau ?) ainsi que YES NO (oui non). Si le bac n'est pas encore propre, pressez ✓ pour YES (oui) et l'étape 9 est répétée.
- 10 Rinçage**
Si le bac est propre, pressez X pour NO (non) et RINSING (rinçage) est indiqué dans l'afficheur. L'huile est pompée dans le bac et le rince.
- 11 Rincer à nouveau**
Une fois terminé, l'afficheur indique RINSE AGAIN? (encore rincer ?), ainsi que YES NO (oui non). Si le bac n'est pas encore propre, pressez ✓ pour YES (oui) et l'étape 11 est répétée.



- 12 Traiter**
Si le bac est propre, appuyez sur le bouton X pour non, et l'afficheur indique POLISH (traiter), ainsi que YES (oui). Appuyez sur le bouton ✓ pour YES (oui) et l'huile circule à travers le système de filtrage durant 5 minutes.



- Conseil**
Un cycle de traitement peut être stoppé à tout moment en appuyant sur le bouton ✓ en dessous des mots STOP POLISH (arrêt du traitement).



- 13 Remplissage du bac**
Une fois que le cycle de traitement est terminé, l'afficheur indique FILL VAT (remplir le bac), ainsi que YES (oui). Appuyez sur le bouton ✓ pour YES (oui) et l'afficheur indique FILLING (remplissage) et le bac se remplit d'huile.



- 14 Retour au fonctionnement normal**
Une fois que le bac est plein, l'afficheur indique IS POT FILLED? (le bac est-il rempli ?) ainsi que YES NO (oui non). Appuyez sur le bouton ✓ pour YES (oui) et la friteuse retourne au fonctionnement normal.



- 15 Interrupteur d'alimentation sur Marche**
Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation principal est en position ON (Marche).



- Conseil**
Si le tampon du filtre n'a pas été changé, l'afficheur indique "CHANGE PAD" (changer le tampon). Appuyez sur le bouton N°1 pour annuler le message, mais il réapparaît toutes les 4 minutes jusqu'à ce que le tampon du filtre soit changé.

suite ►

Entretien du filtre (suite)


- 16 Retirez le bassin de vidange filtré
Ouvrez la porte, soulevez la butée du bassin de vidange, et retirez le bassin de vidange, en utilisant la poignée sur le bassin de vidange.

 **Surfaces chaudes**

Ce bassin peut être brûlant !
Utilisez des gants de protection ou un chiffon, sinon des brûlures sérieuses pourraient en résulter.



- 17 Retirez le couvercle du bassin de vidange filtrée
Soulevez le couvercle du bassin de vidange.



- 18 Retirez le panier à miettes
Retirez le panier à miettes du bassin de vidange. Nettoyez l'huile et les miettes du panier à miettes. Nettoyez le panier à miettes avec de la lessive et du savon, puis rincer en profondeur avec de l'eau chaude.




- 19 Déposez la bague de retenue du tampon
Déposez la bague de retenue du tampon du filtre et nettoyez en profondeur avec de la lessive et de l'eau. Rincez en profondeur avec de l'eau chaude.



- 20 Retirez le tampon du filtre du bassin
Retirez le tampon du filtre du bassin et jetez le tampon.



- 21 Déposez le grillage du fond
Retirez le grillage du fond du bassin et nettoyez en profondeur avec de la lessive et de l'eau. Rincez en profondeur avec de l'eau chaude.



- 22 Nettoyez le bassin de vidange filtré
Nettoyez l'huile et les miettes du bassin de vidange.



- 23 Réassemblez
Réassemblez dans l'ordre inverse, en plaçant en premier la grille du dessous dans le bassin de filtrage, suivi du tampon du filtre, de la bague de retenue et du récupérateur de miettes.



 **Conseil**

Assurez-vous que le bassin de vidange, la grille du dessous, le récupérateur de miettes et la bague de retenue sont parfaitement secs avant de replacer le tampon de filtre car l'eau peut dissoudre le tampon du filtre.