


Porquê	Para prolongar a durabilidade do óleo	
Duração da operação	1 minuto de preparação	10 minutos para efectuar a mudança da tela
Hora do dia	Início do dia de trabalho	Para restaurantes de abertura permanente (24h/24h): ???
Símbolos de risco		

Ferramentas e consumíveis



Procedimento

- 1 Ligar a fritadeira
O interruptor de alimentação principal deve estar na posição ON (ligado).



Sugestão

Se a tela filtrante não tiver sido mudada, o sistema apresenta a mensagem “CHANGE PAD” (MUDAR TELA FILTRANTE). Premir o botão n.º 1 para cancelar a mensagem; o sistema repete a mensagem a cada 4 minutos, até a tela filtrante ser mudada.


- 2 Puxar e remover o tabuleiro de drenagem do filtro
Abrir a porta, levantar o batente do tabuleiro de drenagem e puxar para fora o tabuleiro através da pega do tabuleiro.




Superfícies quentes

Este tabuleiro pode estar muito quente! Utilizar um pano ou luvas, para evitar a ocorrência de queimaduras.


- 3 Remover a tampa do tabuleiro de drenagem do filtro
Levantar a tampa do tabuleiro de drenagem.



- 4 Remover o cesto apar-resíduos
Levantar o cesto apar-resíduos do tabuleiro de drenagem. Limpar o óleo e os resíduos do cesto apar-resíduos. Lavar o cesto apar-resíduos com água e sabão e enxaguar bem com água quente.



- 5 Remover o anel de retenção da tela filtrante
Remover o anel de retenção da tela filtrante e limpar bem com água e sabão. Enxaguar bem com água quente.




continued ►

Mudança da Tela Filtrante (continuação)


6 Remover a tela filtrante do tabuleiro

Remover a tela filtrante do tabuleiro e descartar a tela.



7 Remover a malha inferior

Remover a malha inferior do tabuleiro e lavá-la bem com água e sabão. Enxaguar bem com água quente.



8 Lavar o tabuleiro de drenagem do filtro

Limpar o óleo e os resíduos do tabuleiro de drenagem. Lavar o tabuleiro de drenagem com água e sabão e enxaguar bem com água quente.



9 Montagem das peças

Montar os componentes por inversa da desmontagem, começando por colocar a malha inferior no tabuleiro de filtragem e, depois, a tela filtrante, o anel de retenção e o cesto apara-resíduos.

★ Sugestão

O tabuleiro de drenagem, a malha inferior, o cesto apara-resíduos e o anel de retenção devem estar bem secos antes da colocação da tela filtrante, para impedir a dissolução da tela filtrante pela água.



10 Lubrificar os o-rings

Antes da instalação do tabuleiro do filtro, lubrificar os o-rings situados no tubo do filtro com óleo frio.



11 Instalar novamente o tabuleiro de drenagem na fritadeira

Empurrar o tabuleiro de drenagem sob a fritadeira, de modo a que o tubo do filtro fique bem ligado e o batente do tabuleiro fique bem engrenado.

