









Зачем	Чтобы предотвратить нарастание жира и отвечать стандартам МакДональд'с о чистоте	
Требуемое время	5 минут на подготовку	45 минут на ванну до полного завершения
Время дня	Конец рабочего дня	Для ресторанов с круглосуточным режимом работы: Поздней ночью или ранним утром, когда малая загрузка
Символы опасности	 Химикаты  Сжатый газ/воздух/жидкость  Электричество  Горячее масло  Горячая поверхность  Ручное манипулирование  Острая часть/поверхность  Скользкий пол	

Инструменты и аксессуары



Нейлоновая щетка



Распылитель



Полотенце



Бак для мусора



Шпатель (скребок)



Hi-lo щетка

Процедура


- 1 Поставьте выключатель питания в положение OFF**
Убедитесь, что выключатель питания находится в положении OFF.



- 2 Удалите жир в трапе**
Удалите ванночку с жиром и емкость в вытяжке и вылейте содержимое в передвижное приспособление для удаления масла.



- 3 Разблокируйте колеса**
Разблокируйте защелки на колесах фритюрницы




- 4 Закройте ванны фритюрницы**
Закройте все ванны крышками



Горячее масло



- 5 Выкатите фритюрницу из-под вытяжки**
Аккуратно выкатите фритюрницу из-под зонта на расстояние достаточное, чтобы пройти за фритюрницу.



Горячее масло

Осторожно: При передвижении горячее масло может выплеснуться




- 6 Отсоедините силовые кабели**
Отсоедините силовые кабели, потянув за вилку, не за провода.



- 7 Снимите фильтры**
Снимите жируловители и отнесите в заднюю моечную ванну и замочите в горячем растворе McDonald's A.P.C (HCS)



- 8 Очистите вытяжной зонт**
Используя скребок, аккуратно удалите жир из зонта и за фритюрницей
продолжение ►



Очистка за фритюрницей (продолжение)

9 Порядок очистки

Очистите зону за фритюрницей в следующем порядке:

- А. Доступные части конструкции
- Б. Задняя часть зонта
- В. Боковые части зонта
- Г. Углубление фильтра
- Д. Металлическую поверхность вокруг фритюрницы



10 Аккуратно вокруг пережигаемой перемычки

Будьте аккуратны при очистке вокруг перемычки. Ее повреждение приведет к срабатыванию системы пожаротушения



11 Очистка

Используйте нейлоновую щетку и горячий раствор McD A.P.C. (HCS), чтобы очистить зону за фритюрницей, включая пол.



12 Протирка полотенцем

Протрите все поверхности полотенцем начисто и насухо. Позовите менеджера для проверки.



13 Очистите колеса

Используйте нейлоновую щетку и горячий раствор McD A.P.C. (HCS) для очистки колес.




14 Вымойте участок

Используйте швабру и раствор McD A.P.C. (HCS), чтобы вымыть участок вокруг фритюрницы.




15 Установите фритюрницу на место

Выполните шаги 1-7 в обратном порядке, чтобы установить фритюрницу и жируловители на место. Снимите крышки с ванн фритюрницы.



Осторожно: При передвижении горячее масло может выплеснуться



Вымойте поддон фильтра

- 16 Удалите масло и частицы пищи из фильтровального поддона. Вымойте поддон мылом и водой, затем тщательно ополосните горячей водой.

