

Por qué	Para impedir que haya fugas de aceite del tubo	
Tiempo requerido	1 minuto para preparar	3 minutos para completar
Hora del día	Principio del día de trabajo	
		Para restaurantes abiertos las 24 horas: ???


Iconos de peligro	 Productos químicos	 Gas/Aire/Líquido comprimidos	 Electricidad	 Líquido caliente/Vapor	 Aceite caliente
	 Superficies calientes	 Manipulación manual	 Piezas móviles	 Vehículos móviles	
	 Objetos/Superficies afilados	 Pisos resbaladizos	 Jeringas y fluidos corporales		

Herramientas y artículos



Procedimiento

- 1 Tire de la bandeja de drenaje de filtración y sáquela**
 Abra la puerta, levante por el tope de la bandeja de drenaje y saque el conjunto de bandeja de drenaje de filtración usando la palanca de la bandeja de drenaje

 **Superficies calientes**
 ¡Esta bandeja puede estar caliente! Use tela o guantes protectores, ya que de lo contrario se pueden producir quemaduras graves.



- 2 Compruebe las juntas tóricas**
 Compruebe visualmente las 3 juntas tóricas del tubo de la bandeja de drenaje de filtración para ver si tienen rajaduras o roturas y reemplácelas si es necesario.



- 3 Reemplazo de las juntas tóricas**
 Apalanque hacia arriba la junta tórica y saque tirando del extremo del tubo con un destornillador pequeño de hoja plana. Coloque rodando la nueva junta tórica en la muesca del tubo.

