


Por qué Limpia las migas de la tina y filtra el aceite completamente para prolongar la duración del aceite

Tiempo requerido 5 minutos para preparar 10 minutos por tina para completar

Hora del día Durante horas de bajo volumen.

Iconos de peligro



Productos químicos



Electricidad



Líquidos calientes/Vapor



Aceite caliente



Superficies calientes



Manipulación manual



Piezas móviles



Objetos/Superficies afilados



Pisos resbaladizos

Herramientas y artículos



Guantes de filtración




Mascarilla



Delantal resistente a calor



Útil para restregar



Juego McFiltering para sistema de filtración integrado, muestra

Procedimiento

- 1 Póngase los equipos protector es Use todos los equipos de seguridad aprobados de McDonald's, incluido un delantal, una mascarilla y guantes.



Aceite caliente

El aceite caliente puede causar quemaduras graves




- 2 Compruebe la bandeja de filtración Asegúrese de que la bandeja de drenaje de filtración y la cubierta de la bandeja de filtración y la cubierta de la bandeja estén bien colocadas con la traba del filtro (derecha) conectada y el tubo de filtración conectado de forma apretada (izquierda).



Recomendación

Si no está bien colocada la bandeja de drenaje del filtro o la tapa de la bandeja, se muestra CHK PAN (Comprobar bandeja) en la pantalla.



- 3 Oprima sin soltar el botón FILTER (Filtrar) Asegúrese de que el aceite esté caliente para obtener los mejores resultados de la filtración y después oprima sin soltar el botón FILTER hasta que se muestre en pantalla 1.AUTO FILTER (1. Filtro automático)



- 4 Oprima el botón de FLECHA ABAJO Oprima el botón de FLECHA ABAJO y la pantalla mostrará 2.MAINT FILTER?

(2. ¿Mantenimiento de filtración?)



- 5 Oprima el botón ✓ Oprima el botón ✓ y la pantalla mostrará MAN FILTER (Filtro principal) junto con YES NO. Oprima el botón ✓ para YES para drenar el aceite. La pantalla mostrará DRAINING (Drenándose). Oprima el botón X para NO y los controles volverán a la operación normal.



continuación ►

Filtración de mantenimiento (continuación)

6 Elementos de levantamiento

Una vez que se haya drenado el aceite, quite el soporte de las cestas y use la herramienta de levantamiento para subir los elementos articulados de la tina.




Superficies calientes

Use guantes o tela protectores para levantar los elementos, ya que de lo contrario se podrían producir quemaduras.

Alerta del equipo

Esté alerta de no dañar la bombilla de límite alto en el centro de los elementos.



7 Fregue el interior de la tina

Use la herramienta de restregar, un estropajo de nilón y una pequeña cantidad de limpiador de freidoras de McD's para fregar el interior de la tina.

Alerta del equipo

Tenga cuidado de no dañar las sondas de detección y NO fregue los elementos, ya que de lo contrario las migas de pan se pegarán y se quemarán.



8 Fregado completo

Una vez que la tina esté limpia y la pantalla muestre SCRUB VAT COMPLETE? (¿Fregado tina completo?) Oprima el botón ✓ para YES. La pantalla muestra WASH VAT? (¿Lavar la tina?) junto con YES NO.



9 Lavado

Baje los elementos y después oprima el botón ✓ para indicar SÍ. La pantalla mostrará WASHING (Lavando). El aceite circulará por la tina.



10 Nuevo lavado

Una vez que se complete el ciclo de lavado, la pantalla mostrará WASH AGAIN? (¿Volver a lavar?), junto con YES NO. Si la tina aún no está limpia, oprima el botón ✓ para indicar SÍ y repita el paso 9.



11 Enjuague

Si la tina está limpia, oprima el botón X para indicar NO. Se mostrará RINSING (Enjuagando) en la pantalla. El aceite se bombeará a la tina y la enjuagará.



12 Nuevo enjuague

Una vez completado, la pantalla mostrará RINSE AGAIN? (¿Volver a enjuagar?), junto YES NO. Si la tina no está aún llena, oprima el botón ✓ para indicar SÍ y repetir el paso 11.



13 Pulir

Si la tina está limpia, oprima X para NO y se mostrará POLISH (Pulir) en la pantalla, junto con YES. Oprima el botón ✓ para YES. El aceite circulará por el sistema de filtración durante 5 minutos.



★ Recomendación

Se puede detener un ciclo de pulido en cualquier momento oprimiendo el botón X ubicado debajo de la palabra STOP (Parar).



14 Llenar la tina

Una vez completado el ciclo de pulido, se mostrará FILL VAT (Lavar la tina) en la pantalla junto con YES. Oprima el botón ✓ para YES y la pantalla mostrará FILLING (Llenándose) y la tina se llenará de aceite.



15 Vuelta a la operación normal

Una vez que la tina esté llena, la pantalla mostrará IS POT FILLED? (¿Se llena el tanque?), junto con YES NO. Oprima el botón ✓ para indicar SÍ. La freidora volverá a la operación normal.



continuación ►

Filtración de mantenimiento (continuación)

- 16 Ponga el interruptor principal en encendido
Asegúrese de que el interruptor principal esté en la posición ON (Encendido).



★ Recomendación

Si no se ha cambiado la almohadilla de filtración, se mostrará un recordatorio "CHANGE PAD" (Cambiar almohadilla) en la pantalla. Oprima el botón 1 para cancelar el mensaje. No obstante, reaparecerá cada 4 minutos hasta que se cambie la almohadilla de filtración.


- 17 Saque tirando la bandeja de drenaje del filtro
Abra la puerta, oprima la desconexión del tope de la bandeja de drenaje y tire hacia afuera del conjunto de bandeja de drenaje del filtro usando el asa de la bandeja de drenaje.




⚠ Superficies calientes

¡Esta bandeja puede estar caliente! Use tela o guantes protectores, ya que de lo contrario se pueden producir quemaduras graves...

- 18 Quite la cubierta de la bandeja de drenaje de filtración
Levante la cubierta de la bandeja de drenaje.



- 19 Quite la cesta para migas
Levante la cesta para migas de la bandeja de drenaje. Limpie el aceite y las migas de la cesta. Limpie la cesta con agua y jabón, y después enjuague completamente con agua caliente.




- 20 Quite el anillo de retención de la almohadilla de filtración
Quite el anillo de retención de la almohadilla de filtración y limpie completamente con agua y jabón. Enjuague bien con agua caliente.



- 21 Saque la almohadilla de filtración de la bandeja
Saque la almohadilla de filtración de la bandeja y deseche la almohadilla.



- 22 Quite la rejilla inferior
Tire de la rejilla inferior y sáquela de la bandeja. Limpie completamente con agua y jabón. Enjuague completamente con agua caliente.



- 23 Limpie la bandeja de drenaje de filtración
Limpie el aceite y las migas de la bandeja de drenaje. Limpie la bandeja de drenaje con agua y jabón, y después enjuague completamente con agua caliente.



- 24 Vuelva a montar
Vuelva a montar en el orden inverso, poniendo primero la rejilla inferior en la bandeja de filtración, seguido por la almohadilla de filtración, el anillo de retención y el recogemigas.



★ Recomendación

Asegúrese de que la bandeja de drenaje, la rejilla inferior, el recogemigas y el anillo de retención estén completamente secos antes de colocar la almohadilla de filtración en la bandeja a medida que el agua disuelve la almohadilla de filtración.